

Vrták přesný S

Popis: z vysoce kvalitní HSS oceli s dlouhou životností, krátká drážka pro odvod třísek

Použití: pro ukotvení závitotvorných šroubů v ocelovém nosníku

Kód	Označení	Délka celkem	Průměr mm	Cena Kč/ks
S53060	S 5,3x060	60	5,3	80,00
S53095	S 5,3x095	95	5,3	112,00
S53125	S 5,3x125	125	5,3	125,00
S53175	S 5,3x175	175	5,3	135,00
S53220	S 5,3x220	220	5,3	215,00
S53250	S 5,3x250	250	5,3	270,00
S53290	S 5,3x290	290	5,3	

S55065	S 5,5x065	65	5,5	110,00
S55095	S 5,5x095	95	5,5	125,00
S55125	S 5,5x125	125	5,5	129,00
S55175	S 5,5x175	175	5,5	158,00
S55220	S 5,5x220	220	5,5	187,00
S55250	S 5,5x250	250	5,5	318,00
S55290	S 5,5x290	290	5,5	

S57065	S 5,7x065	65	5,7	107,00
S57095	S 5,7x095	95	5,7	109,00
S57125	S 5,7x125	125	5,7	112,00
S57170	S 5,7x170	170	5,7	139,00
S57220	S 5,7x220	220	5,7	179,00
S57250	S 5,7x250	250	5,7	267,00
S57290	S 5,7x290	290	5,7	299,00

S58060	S 5,8x060	60	5,8	79,00
S58075	S 5,8x075	75	5,8	82,00
S58100	S 5,8x100	100	5,8	100,00
S58125	S 5,8x125	125	5,8	115,00
S58150	S 5,8x150	150	5,8	124,00
S58180	S 5,8x180	180	5,8	143,00
S58200	S 5,8x200	200	5,8	159,00
S58230	S 5,8x230	230	5,8	239,00
S58260	S 5,8x260	260	5,8	254,00



Průměr předvrtání při spojování ocelových konstrukčních prvků:

tl.přip.části	tl. ocelového profilu				tl.AI profilu	
	2 - 4mm	4,1-6mm	6,1-8mm	8 a více	5,1 a více mm	
0,63	5,3	5,5	5,7	5,8	0,40	5,3
0,75	5,3	5,5	5,7	5,8	0,50	5,3
0,88	5,3	5,5	5,7	5,8	0,60	5,3
1,00	5,3	5,5	5,7	5,8	0,70	5,3
1,13	5,3	5,5	5,7	5,8	0,80	5,3
1,25	5,3	5,5	5,7	5,8	1,00	5,3
1,50	5,3	5,5	5,7	5,8	1,20	5,3
2,00	5,3	5,5	5,7	5,8	1,50	5,3